

Spitzwinkeldeckung - Bedarfszahlen Stück/qm

Nr.	empfohlene Dachneigung	diagonale Länge und Breite	Stückzahl je qm	Abschnitt
		in cm	ca.	in cm
1	> 30°	47x31	18,3	10,7
2	> 30°	43x29	22,0	10,7
3	> 30°	38x25	30,4	10,7
4	> 45°	36x24	32,7	9,5
5	> 45°	33x21	38,6	7,3
6	> 60°	30x20	46,1	7,3
7	> 60°	29x19	50,9	7,3
8	> 60°	26x18	62,8	7,3
9	> 60°	24x15	78,4	6,0
10	> 60°	21x13	101,2	4,8

Lochung und günstigere Sonderformate nach Wunsch



Rhombusdeckung - Bedarfszahlen Stück/qm

Dachneigung	Rhombus I	Rhombus II	Rhombus III	Rhombus IV
	Format 36x34	Format 31x30	Format 26x25	Format 21x20
ab 30°	14,9 (10 cm Überdeckung)	-	-	-
ab 40°	14,3 (9 cm Überdeckung)	-	-	-
ab 45°	14,3	18,51 (8 cm Überdeckung)	-	-
ab 55°	-	17,73 (7 cm Überdeckung)	-	-
Wand	-	-	21,2 (4 cm Überdeckung) 21,7 (5 cm Überdeckung)	37,8 (4 cm Überdeckung)

Befestigung: 2 Schieferstifte

Unterkonstruktion: Vollschalung mit Deckbahn oder Lattung mit Unterspannfolie